

W653



RJ-45 Buchse Metall mit Schraubverschluss zur Gehäusemontage RJ-45 Modular Jack Connector, Mating Screw, Metal Housing, Panel Mounting, Cat 5e

Technische Daten / Technical Data


Gehäuse	Zink, vernickelt
Shell	Nickel plated zinc
Isolierkörper	Thermoplast, UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Vergoldet
Contact Surface	Gold plated
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{DC}
Test Voltage	500V _{DC}
Nennstrom	1,5A
Current Rating	1.5A
Temperaturbereich	-20°C ... +80°C
Temperature Range	-20°C ... +80°C
Mechanische Haltbarkeit	500 Steckzyklen
Mechanical Durability	500 cycles



© W+P PRODUCTS



Panel Cutout



Panel Thickness Max: 4.0mm

Lieferung als Set zur Selbstmontage
Distributed as set for self assembly

Series

W653

Lock Type

1

1 Gewinde
Screw

IP Class

7

7 IP67